

Spetsifikatsioon	Standard	Ühik	Tulemus
Põranda tüüp	EN548		Naturaalne linoleum LPX kaitsekihiga
Materjal			Linoleum rullis
Alusmaterjal			Jutekangas
Muster			Marmor efekt
Värvi toone			14

Omadused

Tulekindlus	EN13501-1	klass	Cfl-S1
Libisemiskindlus	BGR 181	grupp	R 9
Löögiheli summutamine	ISO140-8	dB	4

Peamised parameetrid

m ² rullis	EN 426	m ²	~40-60
Rulli pikkus	EN 426	m	~20-31
Rulli laius	EN 426	mm	2000
Kogupaksus	EN 428	mm	2,5
Pinnaühiku kaal	EN 430	g/m ²	2900
Jääv deformatsioon	EN 433	mm	≤ 0,15
Värvikindlus	ISO 105-B02	klass	min.6
Soojusjuhtivus	EN 12667	m ² K/W	0,015
Elektritakistuse piir	EN 1815	kV	< 2,0
Vastupidavus kemikaalidele	EN 423		vastupidav
Kuumkeevitus			jah

Klassifikatsioon / kasutusvaldkond

Eluruumid	EN 685	klass	21-23
Äriruumid	EN 685	klass	31-34
Tööstusruumid	EN 685	klass	41-42

Lisa omadused :

looduslik ja hügeeniline materjal
sisaldab antibakteriaalseid aineid
antistaatiliste omadustega

talub sigaretiotsa põletust
kontoritooli rataste taluvus EN 425 tüüp W

sobiv põrandakütte jaoks max. 29

